

## FUNKY

La serie Funky comprende una gamma completa di apparecchi IP67 per la proiezione di luce in ambienti esterni. Tre diverse potenze e dimensioni, tutte caratterizzate da un design minimale e poco invasivo. La struttura viene realizzata in tornitura di alluminio verniciata con polveri epossidiche adatte alla permanenza in esterni. La staffa di fissaggio evidenzia una ghiera graduata per la regolazione del puntamento. L'apparecchio è completo di alimentatore ed utilizza CoB LED di ultima generazione. Ottiche secondarie in diverse aperture ne consentono l'impiego su svariate applicazioni. L'apparecchio è precablato con cavo in neoprene H05RNF lunghezza 1 metro. La serie Funky si completa con una ricca gamma di accessori utili per risolvere diverse tipologie di installazione e per il controllo dell'abbagliamento

The Funky series comprises a comprehensive range of IP67-rated fixtures for outdoor lighting projection. Three different power and size options, all characterized by a minimal and unobtrusive design. The structure is made of turned aluminum, painted with epoxy powders suitable for outdoor use. The mounting bracket features a graduated ring for aiming adjustment. The fixture comes complete with a power supply and uses state-of-the-art CoB LED technology. Secondary optics with various apertures allow for versatile applications. The fixture comes pre-wired with a 1-meter-long H05RNF neoprene cable. The Funky series is complemented by a wide range of accessories useful for resolving various installation types and glare control.







Funky è completo di cavo in neoprene per esterni H05RN-F lungo 1 metro e di pressacavo in acciaio IP67.

Funky is complete with H05RN-F neoprene cable for outdoor use and IP67 steel cable gland.












Funky può essere equipaggiato con schermo paraluce asimmetrico. Realizzato in alluminio estruso e verniciato in tinta con il corpo dell'apparecchio. Lo schermo riduce l'abbagliamento diretto e si apprezza negli effetti di luce radente.

Funky can be equipped with an asymmetric glare shield. Made of extruded aluminum and painted to match the fixture's body, the shield reduces direct glare and enhances the effects of grazing light.



La staffa di Funky è realizzata in alluminio anodizzato di 2 mm. di spessore; è completa di ghiera graduata per la regolazione del puntamento. Il blocco del puntamento avviene tramite doppia vite a brugola. L'orientabilità di Funky è di +90°/-90°.

The Funky bracket is made of 2 mm. anodized aluminum thick; it is complete with graduated ring for aiming adjustment. The aiming is blocked by means of a double Allen screw. Funky's adjustability is + 90 ° / -90 °.



Base / Serracavo per l'installazione su superficie; oltre ad essere un supporto per il proiettore, consente di serrare il cavo di alimentazione evitandone eventuali strappi accidentali.

Base / Cable-Clamp for surface installation; in addition to being a support for the projector, it allows you to clamp the power cable avoiding any accidental tearing.

Picchetto in ABS con basetta metallica per l'installazione nel terreno.

ABS Spike with metal base for installation in the ground.

Cinghia in nylon anti strappo regolabile per l'installazione su albero o su palo. Massima lunghezza 1 metro.





Adjustable nylon ripstop belt for installation on tree or pole. Maximum length 1 meter.

Optical Info p. 270

Model	Power	Colour	Source	Lumen Output	I max	CCT	Optic	Weight	Code
<b>Spotlight</b>	7 W	Silver	CoB Led	445 lm	4660 cd	3000 K	12°	0,40 kg	<b>PRJ10111</b>
		Black	CoB Led	445 lm	4660 cd	3000 K	12°	0,40 kg	<b>PRJ10112</b>
		Silver	CoB Led	430 lm	2210 cd	3000 K	20°	0,40 kg	<b>PRJ10211</b>
		Black	CoB Led	430 lm	2210 cd	3000 K	20°	0,40 kg	<b>PRJ10212</b>
		Silver	CoB Led	325 lm	460 cd	3000 K	40°	0,40 kg	<b>PRJ10311</b>
		Black	CoB Led	325 lm	460 cd	3000 K	40°	0,40 kg	<b>PRJ10312</b>
	12 W	Silver	CoB Led	875 lm	6210 cd	3000 K	20°	0,46 kg	<b>PRJ11211</b>
		Black	CoB Led	875 lm	6210 cd	3000 K	20°	0,46 kg	<b>PRJ11212</b>
		Silver	CoB Led	835 lm	1570 cd	3000 K	40°	0,46 kg	<b>PRJ11311</b>
		Black	CoB Led	835 lm	1570 cd	3000 K	40°	0,46 kg	<b>PRJ11312</b>
	20 W	Silver	CoB Led	1695 lm	11690 cd	3000 K	20°	1,10 kg	<b>PRJ12211</b>
		Black	CoB Led	1695 lm	11690 cd	3000 K	20°	1,10 kg	<b>PRJ12212</b>
		Silver	CoB Led	1745 lm	3650 cd	3000 K	40°	1,10 kg	<b>PRJ12311</b>
		Black	CoB Led	1745 lm	3650 cd	3000 K	40°	1,10 kg	<b>PRJ12312</b>

⊕ 220÷240Vac | IP67

L80/B20 36.000 h. | CRI&gt;80

Accessories	Description	Suitable for	Colour	Dimensions	Weight	codice
	Base con serracavo Base with cable clamp	Funky 7 W	Silver	Ø 66 mm. / h. 15 mm.	0,08 kg.	<b>PRJ19121</b>
			Black	Ø 66 mm. / h. 15 mm.	0,08 kg.	<b>PRJ19122</b>
	Funky 12 W	Silver	Ø 96 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	<b>PRJ19221</b>	
		Black	Ø 96 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	<b>PRJ19222</b>	
	Funky 20 W	Silver	Ø 114 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	<b>PRJ19321</b>	
		Black	Ø 114 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	<b>PRJ19322</b>	
	Picchetto Spike	Funky 7 W / 12 W	Grey	Ø 64 mm. / l. 216 mm.	0,15 kg.	<b>PRJ19130</b>
		Funky 20 W	Grey	Ø 79 mm. / l. 266 mm.	0,16 kg.	<b>PRJ19230</b>
	Cintura regolabile Adjustable strap	Funky 7 W	Black	h. 38 mm. / l. 1000 mm.	0,18 kg.	<b>PRJ19140</b>
		Funky 12 W / 20 W	Black	h. 38 mm. / l. 1000 mm.	0,21 kg.	<b>PRJ19240</b>
	Cut-off Cut hood	Funky 7 W	Silver	Ø 45 mm. / l. 32 mm.	0,02 kg.	<b>PRJ19111</b>
			Black	Ø 45 mm. / l. 32 mm.	0,02 kg.	<b>PRJ19112</b>
	Funky 12 W	Silver	Ø 60 mm. / l. 41 mm.	0,04 kg.	<b>PRJ19211</b>	
		Black	Ø 60 mm. / l. 41 mm.	0,04 kg.	<b>PRJ19212</b>	
	Funky 20 W	Silver	Ø 75 mm. / l. 51 mm.	0,05 kg.	<b>PRJ19311</b>	
		Black	Ø 75 mm. / l. 51 mm.	0,05 kg.	<b>PRJ19312</b>	