

OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**

**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**




12

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Ø
2163/S105-1

W 53 - Vdc 24

Lm 3,180
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-60 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-60 - D7

ZigBee

2129/R1-60 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-60 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7

ZigBee

2129/R220-60 - D8

CASAMBI




Ø
2163/S105-2

W 106 - Vdc 24

Lm 6,360
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-150 - D7

ZigBee

2129/R1-150 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7

ZigBee

2129/R260-150 - D8

CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE
Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black
/

14
Foglia Oro
Gold Leaf



24
Ferro
Iron
/

13
Foglia Argento
Silver Leaf



10
Bianco
White
/

22
Foglia rame
Copper leaf





OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**

**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**




14

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Ø
2163/S140-1

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI




Ø
2163/S140-2

W 146 - Vdc 24

Lm 8.760
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7
ZigBee

2129/R260-150 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE
Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black

/



24
Ferro
Iron

/



10
Bianco
White

/



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf



OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**


**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2163/S190-1

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-100 - D7

ZigBee

2129/R1-100 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7

ZigBee

2129/R220-100 - D8

CASAMBI



2163/S190-2

W 194 - Vdc 24

Lm 11.640

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



2129/R0-200

W 200 - Vac 230

H 45 mm

L 320 x 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R0-200 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R0-200 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R0-200 - D7

ZigBee

2129/R0-200 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R260-200

W 200 - Vac 230

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-200 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-200 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-200 - D7

ZigBee

2129/R260-200 - D8

CASAMBI

10

Bianco
White



13

Foglia Argento
Silver Leaf



14

Foglia Oro
Gold Leaf



15

Grigio
Grey



19

Nero
Black



21

Grigio tortora
Dove grey



22

Foglia rame
Copper leaf



23

Ruggine
Rust



24

Ferro
Iron



28

Oro
Gold



29

Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE

Vai a pagina / Go to page 72

19

Nero
Black

/

14

Foglia Oro
Gold Leaf



24

Ferro
Iron

/

13

Foglia Argento
Silver Leaf



10

Bianco
White

/

22

Foglia rame
Copper leaf

