

INCASSI A PARETE

Wall recessed

SQUARE



SQUARE 2900R
W92 L250 H250

Incassi a muro
Wall recessed lights

>100° FASCIO DIFFUSO - DIFFUSE BEAM



SQUARE 2950R
W92 L250 H145

00

01

10

24

25

30

35

40

SQUARE BOLLARD
PAG. 408







SQUARE

DATI TECNICI
Technical Data

INSTALLAZIONE

Installazione a incasso parete

PROTEZIONE

IP 65 - IK 07

CORPO

Alluminio pressofuso

BOX

Incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV
GWT750 cat.V2

SCHERMO

Policarbonato Trasparente

GUARNIZIONI

Gomma siliconica resistente agli UV

VITERIA

Acciaio Inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

ASSEMBLY / USAGE

Wall recessed installation

PROTECTION

IP 65 - IK 07

BODY

Die-cast aluminium

BOX

Stabilised, charged polypropylene PP UV GWT750 Cat.V2
Recessed Box

SCREEN

Transparent Polycarbonate

SEALS

Closed-cell EPDM rubber

SCREWS

Stainless steel A2


PAINT / FINISHING

Anti-corrosive UV stabilised polyester powder


VS

>100° FASCIO DIFFUSO - DIFFUSE BEAM

3000K - 4000K




250




2900R

— 250 —

— 92 —



145



2950R



SQUARE




Incassato finestra quadrata-Driver incorporato / Wall recessed square window-Built-in driver

Codice Code	Fascio Beam	Watt	Sorgente Source	Apparecchio Fixture	Alimentazione Input Supply	CCT	CL	IP	IK	CRI
2900R/WR3.PR	Asimmetrico >100° Asymmetric >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	3000K	I	65	07	>80
2900R/NR3.PR	Asimmetrico >100° Asymmetric >100°	15W	2020 lm	535 lm	220-240Vac 50/60Hz	4000K	I	65	07	>80

Polycarbonato Trasparente / Transparent Polycarbonate

Dimmerazione: DALI disponibile su richiesta / Dimming: DALI available on request



Incassato finestra rettangolare-Driver incorporato / Wall recessed rectangular window-Built-in driver

Codice Code	Fascio Beam	Watt	Sorgente Source	Apparecchio Fixture	Alimentazione Input Supply	CCT	CL	IP	IK	CRI
2950R/WR3.PR	Asimmetrico >100° Asymmetric >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	3000K	I	65	07	>80
2950R/NR3.PR	Asimmetrico >100° Asymmetric >100°	15W	2020 lm	535 lm	220-240Vac 50/60Hz	4000K	I	65	07	>80

Polycarbonato Trasparente / Transparent Polycarbonate

Dimmerazione: DALI disponibile su richiesta / Dimming: DALI available on request

Accessories informazioni sugli accessori da pag. 463 e sul nostro sito web information on accessories from page 463 and on our website

MOR683P/2V	Connettore IP68 2Vie/3Poli 3x2.5mm ² IP68 Connector 2way/3poles 3x2.5mm ²	E.TRA.580	Surge Protector CL I - IP67 L37xW30xH30
-------------------	--	------------------	--